

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ПИГМЕНТ ЖЕЛЕЗООКИСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ S 930

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТАЙ

ВЛАГОЕМКОСТЬ 105°C, %	GB 5211,3 (не больше %):	0,47
МАСЛОЕМКОСТЬ, %	GB 5211,15 (не больше %):	33,6
РАСТВОРИМЫЕ В ВОДЕ ВЕЩЕСТВА, %	GB 5211,2 (не больше %):	0,335
ОСТАТОК НА СИТЕ 0,045ММ	GB 1715 (не больше %):	0,040
СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗА FE203, FE204	GB 1863,51 (не больше %):	86,3
ТЕРМОПОТЕРЯ ПРИ 1000°C, 0,5Ч	ISO 55913 (не больше %):	5,0
ВЕЛИЧИНА РН	GB 1717 (величина):	3,5-7
НОРМ. ОТКЛОНЕНИЕ ЦВЕТНОСТИ	ISO 6174 (^E не больше):	0,5
КРАСЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	GB 1708 (величина):	97
УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРЕ		до 180°
СВЕТОСТОЙКОСТЬ		7
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЩЕЛОЧИ		4-5

ПРИМЕНЕНИЕ:

Окрашивающая добавка при производстве силикатного кирпича, цветных бетонных изделий, кровельного покрытия, сухих и штукатурных смесей, фасадных красок, бумаги, резины, пластмассы, в лакокрасочной промышленности.